



DULON MARINE TEAK CARE SYSTEM

HÉT SYSTEEM VOOR ONDERHOUD VAN UW TEAK

TEAK

Teak is een duurzame hardhoutsoort dat bij uitstek geschikt is voor gebruik aan boord. De teakboom komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en kan wel 40 meter hoog worden. Doordat teakhout olie, kalk en hars bevat, heeft het van nature een waterafstotende werking waardoor het minder snel uitdroogt. Teak meubels kunnen dus zowel binnen als buiten worden gebruikt.

WEERSINVLOEDEN EN VLEKKEN

Door weersinvloeden krijgt teak na verloop van tijd een grijze kleur. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het hout, wel op de uitstraling. Andere veelvoorkomende onderhoudsproblemen zijn vet-, olie- en watervlekken en groene aanslag. Met het Teak Care System van Dulon Marine verwijdt u in drie stappen alle vlekken en krijgt het teak zijn oorspronkelijke kleur weer terug.

BEHANDELING

Het Teak Care System van Dulon Marine bestaat uit drie producten waarmee u uw teak dek en/of meubels schoonmaakt, herstelt en beschermt. Neem op de achterzijde het stappenplan door voor optimaal onderhoud van uw teak.



Stappenplan voor het onderhoud van uw teak



1 Dulon Teak Degreaser 41

Hiermee verwijdert u (lier)vetten, oliën, dieselvlekken, zonnebrandcrème etcetera. Breng het product puur of verdund aan, laat 5 minuten inwerken en schrob het vervolgens met een zachte borstel of scrub pad. Spoel het tot slot af met schoon water. Ga daarna door naar stap 2.

2 Dulon Teak Clean & Restore 42

Hiermee verwijdert u kalkaanslag en algenaangroei en herstelt u de originele kleur van teak. Pas het product op dezelfde manier toe als Dulon Degreaser 41 en ga daarna door naar stap 3.

3 Dulon Teak Protector 43

Hiermee brengt u een UV-, water- en vuilafstotende beschermlaag aan die de verkleuring van teak vertraagt en voorkomt dat plekken intrekken. Breng het product onverdund, gelijkmatig en spaarzaam aan met een platte kwast of roller. Verwijder overtollige vloeistof met een doek of papier. Na minimaal 24 uur is de Dulon Teak Protector 43 volledig geïmpregneerd en geactiveerd (gedurende deze periode niet belasten met olie of water).

